

GPX 6000™

Smart, All-Gold Detector

■ IMPULSADO POR GeoSense-PI™

Escuche claro y preciso todas las piezas de oro

■ ENCUENTRE TODO TIPO DE ORO

Encuentre piezas de oro grandes y chicas con la máquina para detectar oro más rápida, ligera y sencilla

■ EXPERTO AL INSTANTE

Enfóquese en escuchar el oro y no desperdicie tiempo ajustando la configuración del detector

■ BALANCEO LIGERO

Pesa solo 2.1 kg [4.6 lb] y está hecho de materiales de fibra de carbono.

■ DISEÑADO PARA DURAR

Garantía de 3 años, respaldada por el soporte técnico global de Minelab.

■ SELECCIÓN DE BOBINAS

Versátil bobina de 11" y bobina grande de 17" incluidas

■ AUDIO FUERTE Y CLARO

Bocina incorporada y audífonos inalámbricos que funcionan por Bluetooth®



ENCUENTRE TODO TIPO DE ORO



EXPERTO AL INSTANTE



BALANCEO MÁS LIGERO

CHANGING LIVES™



TODO EL ORO. TODO TIPO DE SUELOS. TODO EL TIEMPO

GPX 6000™

Smart, All-Gold Detector

Especificaciones

Modos de búsqueda (tipo de terreno)	Difícil (predeterminado) / Normal
Modos Doble D	Supresión de interferencia electromagnética (predeterminada) Supresión del terreno conductor
Balance de terreno	Automático / Manual (Quick-Trak)
Supresión de ruido	Automático (al inicio) Manual (según sea necesario - duración de 5 s)
Sensibilidad	Manual (niveles de 1 a 10) Automática (nivel 11) Automática+ (nivel 12)
Tono de umbral	Encendido / Apagado
Volumen	5 niveles
Longitud	Extendido: 155 cm (61 pulg.) Plegado: 67 cm (26.5 pulg.)
Pantalla	Pantalla LCD monocromática con luz de fondo Bocina integrada
Salida para audio	Audífonos de 3.5 mm (1/8") con cable Audio inalámbrico Bluetooth® (aptX™ de baja latencia)
Audífonos suministrados	Audífonos inalámbricos ML 100
Pilas suministradas	Batería de ion de litio recargable de 5833 mAh
Tiempo de funcionamiento de la batería	8 horas (aproximadamente)
Resistencia al agua	Bobinas: sumergible hasta 1 m (3.3 pies) Detector: resistente a la lluvia y a salpicaduras
Frecuencia de funcionamiento	1.225 kHz
Rango de temperatura de operación	-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Tecnologías clave	GeoSense-PI™ / Bluetooth / aptX™ de baja latencia



QUÉ ESTÁ INCLUIDO



GPX 11™

Bobina monoloop redonda de 11" (impermeable hasta 1 m / 3 pies)



GPX 17™

Bobina monoloop elíptica de 17" (impermeable hasta 1 m / 3 pies)



Li-Ion Batteries

Baterías de ion-litio: dos baterías recargables fáciles de cambiar



Charger

Cargador: cargador de red de CA



Battery Charging Cable

Cable para cargar la batería: pinza de cocodrilo para vehículos



Bluetooth® Headphones

Audífonos Bluetooth®: audífonos inalámbricos suministrados con cable desmontable y cable de carga USB

MINELAB®, GPX 6000™, GeoSense-PI™, GPX 11™ y GPX 17™ son marcas registradas de Minelab Electronics Pty. Ltd. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Las imágenes y los gráficos de este folleto tienen únicamente fines ilustrativos; La configuración del producto puede variar de la configuración que se muestra. Consulte el manual de operaciones para obtener una guía operativa detallada.